Faltrollladen Rolpac

Rolpac® III

Der robuste Faltrollladen Rolpac® III ist eine abdunkelnde Alternative zu Lamellenstoren – speziell gedacht für Schlafräume. Er legt seine untereinander beweglichen Stäbe gefaltet auf. Dadurch ergibt sich eine geringe Tiefe und Höhe für das Paket und passt somit in die Standardnische. Lichtschlitze erlauben den Lichteintritt und ermöglichen den Luftaustausch. Rolpac® III gewährt einen Hochstossschutz in geschlossener Stellung. Und der integrierte Produkteschutz verhindert die Zerstörung des Faltrollladens beim Auflaufen auf Hindernisse.

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch

Faltrollladen Rolpac



Schwarz lackierte Nut

Einbau mit Blende

Einbau in Nische

Platzsparendes
Einbau-System

Mehr Tageslicht
dank Stababstand

Hochstosssicherung



Tiefe Führungsschiene



Integrierter
Produkteschutz

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch

SCHMID
Storen AG

Faltrollladen Rolpac

Abdunkelnde 41 mm Stäbe mit Nut und Kamm

Durch die formschlüssige Stapelung der Stäbe ergibt sich eine gute Abdunkelung. Zusätzlich wird die Nut bei einigen hellen Farben schwarz lackiert: VSR 010, VSR 130, VSR 240, VSR 901, VSR 904 und RAL 9010.



Tiefe Führungsschienen

Die grosse Eintauchtiefe des Behangs in die Führungsschiene reduziert den Lichteinfluss von der Seite.

Platzsparendes Einbausystem mit elegantem Nischenabschluss

Da die Stäbe nicht aufgerollt sondern gefaltet aufgelegt werden, ergibt sich ein Paket geringer Tiefe und Höhe. Der Rolpac® III kann in den Standardsturz eingebaut werden. Der Träger für die Stäbe ist gleichzeitig ein eleganter Nischenabschluss.



Mehr Licht dank Stababstand

Bewegliche Stabverbindungen aus rostfreiem Stahl ergeben bei Bedarf einen Luft- und Lichtschlitz von ca. 6 mm.

Einbruchshemmende Hochstosssicherung

In geschlossener Stellung vermeidet die Mechanik ein einfaches Hochschieben des Behangs.



Produkteschutz

Der integrierte Produkteschutz lässt den Rolpac® III anhalten, sobald die Stäbe auf ein Hindernis aufstossen.

Einbausystem

Wir bieten Ihnen den Rolpac® III in zwei verschiedenen Einbauvarianten an. Einmal für die Situation Nische und einmal in der Variante mit einer Blende.

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch

SCHMID
Storen AG

Faltrollladen Rolpac



Steuerungen

Rolpac® III kann über verschiedene Steuerungssysteme betrieben werden, vom einfachen Funk-Handsender bis hin zu einer Zentralsteuerung oder einem Gebäudemanagement-System in Abhängigkeit von Zeit, Sonnenstand und Wetter.

Thermischer Komfort

Die Umgebungsverhältnisse verändern sich im Laufe des Tages und der Jahreszeiten. Mit einer Storensteuerung können Sie den Sonnenschutz Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend auf die wechselnden äusseren Umstände einstellen. Dabei ist die Einstellung so einfach, dass Sie trotzdem Zeit haben, sich um die wichtigen Dinge in Ihrem Leben zu kümmern. Ein optimales Tageslichtkonzept macht eine künstliche Klimatisierung im Sommer überflüssig. Sie sparen Energiekosten und sich womöglich die eine oder andere unliebsame Sommererkältung. Im Winter kann ein Sonnenschutzsystem wiederum vor Kälte schützen und die seltenen Sonnenstrahlen in die Räume lassen, sodass sie auch hier Energiekosten und wohl auch Taschentücher einsparen können.

Visueller Komfort

Sich wohlfühlen heisst gerade in den eigenen vier Wänden auch, selbst zu entscheiden, wieviel man von sich offenbart. Mit dem Rolpac® III sind Sie vor unerwünschten Einblicken von aussen geschützt.

Faltrollladen Rolpac



Vertikalschnitt: Beispiel Sturz



Horizontalschnitt:
Für Gelenkkurbelantrieb



Seitliche Führungsschienen

Legende
bk = Breite Konstruktion
hl = Höhe fertig Licht
p = Pakethöhe
gh = ganze Höhe (hl + p)
hs = Höhe Sturz
hg = Höhe Getriebeaussparung (hs -60)
tn = Tiefe Nische
Alle Masse in mm.

Einbausystem in der Nische

Horizontalschnitt für Gelenkkurbelantrieb

Mit Aussparung (weiss) für Getriebe (Min. 50 mm für Motorantrieb). MBMA+ = Mass hinterkant Führungsschienen bis Mitte Antrieb.

Faltrollladen Rolpac



Vertikalschnitt: Beispiel Abdeckung

Einbausystem mit Blende

Tiefe Nische

	tn
Rolpac® III	min. 130*

* + allfälliger Zuschlag für vorstehende Wetterschenkel oder Türgriffe. Bei den Sturzhöhen ist eine Bautoleranz von ±5 mm berücksichtigt.

Montageset für die sichere und schnelle Montage des Rollladens.

Faltrollladen Rolpac

bk Breite Konstruktion (hinterkant Führungsschienen)

Minimum	
Gelenkkurbelantrieb	340
Motorantrieb	760*
Maximum	3100

Bei stark windexponierten Bauten und Hochhäusern ist dieser Maximalwert von Fall zu Fall herabzusetzen (siehe Betriebshinweise).
*500 mit Kurzmotor

hl Höhe fertig Licht

Minimum	340
Maximum	2700**

**1500 bei bk > 3000 oder bk < 500

bk × hl Maximal zulässige Fläche

Einzelrollladen	
Gelenkkurbelantrieb	7 m²
Motorantrieb	7 m²
Gekuppelte Anlagen	
Gelenkkurbelantrieb (max. 4 Rollladen)	8 m²
Auf jeder Seite des Getriebes dürfen max. 2 Rollladen angekuppelt werden.	
mit Motorantrieb (max. 2 Rollladen)	8 m²

Sturzabmessungen

Höhe fertig Licht (hl)	Höhe Sturz (hs)*
340–1050	230
1051–1320	260
1321–1600	290
1601–1870	320
1871–2150	350
2151–2425	380
2426–2700	410

*Um bei der Sturzhöhe die Bautoleranz aufzufangen, sind in den oben genannten Massen 5 mm Spiel enthalten. Bei Zwischenmassen darf die Sturzhöhe aus technischen Gründen nicht interpoliert werden.

Höhe Getriebeaussparung hg: Die Höhe der Getriebeaussparung hg richtet sich nach der notwendigen Sturzhöhe hs. Bei Motorantrieb beträgt die Höhe hg mindestens 200 mm. Deshalb muss bei Sturzhöhen von weniger als 260 mm der Normabstand von 60 mm zwischen unterkant Getriebeaussparung und unterkant Sturz entsprechend verringert werden.

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch

SCHMID Storen AG