Senkrechtbeschattung mit Zip-System für hohe Tuchspannung
Ventosol



VENTOSOL – dieser Name steht für moderne und solide Fassadenbeschattung mit grossem Einsatzbereich.



Dank dem SIR-System (Soft Integrated Retaining System), welches wie ein Reissverschluss funktioniert, wird eine maximale Stabilität der innenliegenden Tuchführung gewährleistet. VENTOSOL-Markisen halten hohen Windgeschwindigkeiten stand*.

Der formschöne, leicht abgerundete Kasten der VENTOSOL-Markisen ist selbsttragend. Verschiedene Befestigungsoptionen ermöglichen eine einfache Montage der Konstruktion an der Wand oder in der Leibung. Der Antrieb erfolgt via Handkurbel oder über einen Elektromotor.

Der mit Motorantrieb versehene neue Typ VS5600 eignet sich für Flächen bis zu 30 m2. Der Typ VS5400 ist standardmässig mit einem Gegenzugsystem und Motorantrieb ausgestattet.

* Windschutz abhängig von Dimension und Montagesituation

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch

Ventosol



SIR-System




VS5400 Markise horizontal




VS6100, VS6200 halbrund

- Der Kasten schützt das Tuch zuverlässig vor Witterungseinflüssen
- Vielseitig einsetzbar mit rundem oder eckigem Kasten
- Maximale Stabilität der Tuchführung dank dem SIR-System (Soft Retaining System – Reissverschluss-Technik)
- Kein Lichtspalt zwischen Tuch und Führungsschiene (SIR-System)
- Sehr hohe Windstabilität
- Fallprofil im Kasten versenkt (VS6100 / VS6200 / VM720/3)
- Montagemöglichkeit an die Wand mit Befestigungshalter oder Direktverschraubung
- Montagemöglichkeit in die Leibung via Direktverschraubung
- Servicefreundlich durch 2-teiligen bzw. 3-teiligen Schutzkasten (VS5600 / VS6100 / VS6200)
- Vielseitige Tuchausführungen erlauben Durchsicht trotz Beschattung oder auch eine komplette Verdunkelung
- Bei Innenanwendung dank Gegenzugsystem für horizontalen Einsatz geeignet (VS5400)
- Kann auch als Leinwand für draussen oder drinnen verwendet werden (geeignetes Tuch vorausgesetzt)
- Kein Tuchflattern oder übermässige Geräuschentwicklung
- Insektenschutz


Technische Massangaben in Millimeter




VS6200 Wandmontage mit Direktverschraubung



VS6200 Leibungsmontage



VS/VD5400 Montage mit Befestigungshalter



VS/VD5600 Wandmontage mit Direktverschraubung

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch

SCHMID
Storen AG

Ventosol



VS6100, VS6200 eckig



VS6100, VS6200 eckig

VS/VD5100

min. 75 cm
max. 400 cm

min. 50 cm
max. 350 cm*

*max. 12 m2 Tuchfläche

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS/VD5200

min. 75 cm
max. 500 cm

min. 50 cm
max. 500 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS6100

min. 75 cm
max. 400 cm

min. 50 cm
max. 300 cm*

*max. 12 m2 Tuchfläche

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS6200

min. 75 cm
max. 500 cm

min. 50 cm
max. 500 cm*

* ab 401 cm Breite
max. 225 cm Höhe

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS/VD5400

min. 85 cm
max. 300 cm

min. 85 cm
max. 400 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

VS/VD5600

min. 85 cm
max. 600 cm

min. 85 cm
max. 700 cm

*max. 30 m2 Tuchfläche

CLASS 3 BEAUFORT 6

VM720/3

min. 85 cm
max. 700 cm

min. 50 cm
max. 300 cm

CLASS 3 BEAUFORT 6

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch

SCHMID Storen AG

Ventosol



		Max. Breite	Max. Höhe	Wandmontage	Deckenmontage	Leibungsmontage	Montage mit Befestigungshalter	Wandmontage via Direktverschraubung	Schutzkasten	Drahtseilführung	Stangenführung	Aluminiumführungsschiene	Serviceklappe	Kopplung von Anlagen	Horizontaler Einsatz	Designwahl rund oder eckig	CRISTAL PVC-Klarsichtfolie	LUNERO Verdunkelungsgewebe	Getriebe mit Wanddurchbruch	Motor / Getriebe
SENKRECHTMARKISEN MIT SIR-SYSTEM																				
VENTOSOL	VS/VD5100	[2] 400	[1/2] 350	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	+	–	+	+	•/+
	VS/VD5200	500	500	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	–	–	+	+	•/+
	VS6100	400	[2] 300	•	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	•	+	+	+	•/+
	VS6200	500	500	•	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	•	+	+	+	•/+
	VS/VD5400	300	400	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	•*	–	–	+	–	•/–
	VS/VD5600	[3] 600	[3] 700	+	–	•	+	•	•	–	–	•	•	–	–	+	–	+	–	•/–
	VM720/3	700	300	+	–	•	+	+	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	•/–

• STANDARD + OPTIONAL – NICHT MÖGLICH ALLE ANGABEN IN CM ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

Einschränkungen der Dimensionen möglich. **1** Ab 226 cm Breite max. 300 cm Höhe **2** Max. 12 m² Tuchfläche **3** Max. 30 m² Tuchfläche * Bei Innenanwendungen

Schmid Storen AG · Moosrainweg 8 · 3053 Münchenbuchsee
T +41 31 911 00 12 · F +41 31 911 63 52
www.schmidstoren.ch · info@schmidstoren.ch